Tłumaczenie z j. niemieckiego

Synthesa Chemie
Ges. m.b.h
4320 Perg, Dirnbergerstraße 29-31
FN 75787 b/HG Linz, DVR 0048739
ARA: Abfallentpflichtung Nr 293
Email: office@synthesa.at

Deklaracja właściwości użytkowych

wg Załącznika III Rozporządzenia (UE) nr 305/2011, Rozporządzenie o wyrobach budowlanych

Nr DoP	E9000002/V.0001
Nazwa wyrobu	CAPATECT SANIERPUTZ RAPID
Kod identyfikacyjny typu produktu	EN 998-1
Nr partii	patrz opakowanie/etykieta wyrobu
Cel zastosowania	Zaprawa tynkarska renowacyjna R
Producent	Synthesa Chemie Ges. m.b.h 4320 Perg, Dirnbergerstraße 29-31
System lub systemy analizy i kontroli trwałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego	System 4
Jednostka notyfikowana	-
Europejska aprobata techniczna	-

Deklarowane właściwości użytkowe

EN 998-1		
Istotne cechy	**Właściwość**	**Zharmonizowana norma techniczna**
Reakcja na ogień	Euroklasa A1	EN 998-1:2010
Przyczepność	≥ 0,04 N/mm^2, FP: B	EN 1015-12:2000
Absorpcja wody	≥ 0,3 kg/m^2	-
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	μ ≤ 12	EN 1015-19:2005
Przewodność cieplna	$\lambda_{10,\ dry}$ 0,39 W / (m.K) (tabelaryczna wartość średnia, P = 50 %)	EN 1745:2002
Trwałość (mrozoodporność)	NPD	-
Wytrzymałość na ściskanie	CS II	EN 1015-11:2007

Właściwości użytkowe produktu CAPATECT SANIERPUTZ RAPID odpowiadają właściwościom użytkowym określonym w powyższej tabeli.

Miejscowość: Perg
Data wystawienia: 24.07.2013

Ten dokument został sporządzony automatycznie i jest ważny także bez podpisu.
(Zarząd Spółki)