

Capatect-Modellier- und Spachtelputz 134



CE	
Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Straße 50 64372 Ober-Ramstadt 11 CAP-998-006109	
EN 998-1:2010 Leichtputzmörtel CSI außen	
Brandverhalten	A2-s1, d0
Wasseraufnahme	W1
Wasserdampf- durchlässigkeit μ	≤ 20
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, \text{dry}}$	$\leq 0,18$ für P 50 $\leq 0,20$ für P 90
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

Capatect-Modellier- und Spachtelputz 134



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: CAP-998-006109

Produkttyp
Leichtputzmörtel CSI

Identifikation/Chargennummer
Capatect-Modellier- und Spachtelputz 134
Chargennummer - siehe seitlicher Sackaufdruck

Verwendungszweck
Putzmörtel zur Verwendung als Außenbeschichtung
für Wände, Pfeiler, Decken o. ä.

Hersteller
CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2-s1, d0	EN 998-1:2010
Wasseraufnahme	W1	EN 998-1:2010
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	≤ 20	EN 998-1:2010
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08$ N/mm ²	EN 998-1:2010
Wärmeleitfähigkeit	$\leq 0,18$ für P 50 $\leq 0,20$ für P 90	EN 998-1:2010 EN 998-1:2010
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 998-1:2010
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-1:2010

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oliver Berg, Leitung PM + Technik FDT
(Name und Funktion)

Unterschrift

Ober-Ramstadt, 17.06.2013

Anlage
Sicherheitsdatenblatt