

Histolith Trass-Porengrundputz



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: CAP-998-823359

Typ produktu

Zwykła zaprawa tynkarska CS II

Nazwa/numer partii

Histolith Trass-Sanierputz

Numer partii - patrz nadruk na boku worka

Cel zastosowania

Lekka zaprawa mineralna CS II do użyciu zewnętrznego i wewnętrznego
do ścian, sufitów, stropów itp.

Producent

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

System do oceny i weryfikacji stałych właściwości użytkowych

System 4

Zadeklarowane właściwości

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 998-1:2010
Absorpcja wody	W0	EN 998-1:2010
Przepuszczalność pary wodnej μ	n 15	EN 998-1:2010
Przyczepność	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	EN 998-1:2010
Przewodność cieplna	n 0,39 W/(m*K) dla P 50 m 0,43 W/(m*K) dla P 90	EN 998-1:2010
Trwałość	NPD	EN 998-1:2010
Niebezpieczne substancje	NPD	EN 998-1:2010

Właściwości produktu, dla którego wydano tę deklarację, jest deklarowana. Odpowiedzialność za wydanie tej deklaracji ponosi wyłącznie wyszczególniony tutaj producent.

Podpisz się producenta i w imieniu producenta:

Peter Neri, Leiter Histolith Baudenkmalpflege
(Nazwisko i funkcja)

Ober-Ramstadt, 03.09.2013

Podpis

Znak CE wg normy DIN EN 998-1

Histolith Trass- Porengrundputz



CE	
Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Straße 50 64372 Ober-Ramstadt	
13 CAP-998-823359	
EN 998-1:2010	
Lekka zaprawa mineralna CS II do u ytku zewn trznego i wewn trznego do cian, sypów, stropów itp.	
Reakcja na ogie	A1
Absorpcja wody	W0
Przepuszczalno pary wodnej μ	m15
Przyczepno	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ FP: A ; B lub C
Przewodno cieplna	nr 0,39 W/(m*K) dla P 50 m0,44 W/(m*K) dla P 90
Trwaó	NPD
Niebezpieczne substancje	NPD