



322/894/6/2015

Gdańsk, dn. 16-01-2015

ATEST HIGIENICZNY Nr 5/322/6/2015

1. Wyrób (materiał)

**Disbon 400 BodenFinish
Disbon 404 Acryl-BodenSiegel
Disbon 405 Klarsiegel**

2. Przeznaczenie

do stosowania wewnątrz budynków:
mieszkalnych, użyteczności publicznej
w tym służby zdrowia i oświatowo-
wychowawczych a także w obiektach
branży spożywczej i przetwórstwa
żywności

**3. Instytucja zgłaszająca
wyrób do oceny**

Caparol Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 393
02-801 Warszawa

4. Producent

Disbon GmbH
Rossdörfer Strasse 50
64372 Ober-Ramstadt

5. Wyroby oceniono pozytywnie pod względem higienicznym.

Wymagania według Kart Charakterystyki.

Etykiety powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.


Pomieszczenia, w których zastosowano ww. wyrób należy wietrzyć.

W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać

wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 (Dz. U. 2012.
739 z 29 czerwca 2012).

**6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pismo Caparol Polska Sp. z o.o.
z dn. 13-01-2015 z dokumentacją.**

**7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych
dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od
daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania
wyrobu.**


KIEROWNICZKA
Zakładu Toksykologii Środowiska
prof. dr hab. Lidia Wolka