



## DEKLARACJA ZGODNOŚCI PARAMETRÓW TECHNICZNYCH nr: FE/9300/2014

1. *Producent wyrobu:* **Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co. K.G.; Roßdörfer Straße 50, D 64372 Ober-Ramstadt ; Dystrybutor:** **Caparol Polska Sp. z o. o.; ul. Puławska 393; 02-801 Warszawa**
2. *Nazwa wyrobu:* **AmphiSilan Compact**
3. *Klasyfikacja statystyczna wyrobu:* **P.K.W.i U. 20.30.11.0**
4. *Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:* **farba elewacyjna silikonowa szlamująca rysy**
5. *Specyfikacja techniczna:*  
**PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton – część 1: Klasyfikacja;**
6. *Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:*

Połysk:	G <sub>3</sub>	mat
Grubość powłoki:	E <sub>3</sub>	100 – 200 µm
Wielkość ziarna:	S <sub>2</sub>	<300 µm
Przenikanie pary wodnej:	V <sub>1</sub>	s <sub>d</sub> -H <sub>2</sub> O < 0,14 m
Przepuszczalność wody	W <sub>3</sub>	W ≤ 0,1 [kg/(m <sup>2</sup> • h <sup>0,5</sup> )] (mała)
Przepuszczalność CO <sub>2</sub>	C <sub>0</sub>	bez wymagań
Pokrywanie rys:	A <sub>1</sub>	>100 (2 x 400 g/m <sup>2</sup> )

7. *Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:*  
**nie dotyczy.**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że ww. wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Warszawa; dnia 1 grudnia 2014

**CAPAROL POLSKA Sp. z o.o.**  
Kierownik Działu Technicznego  
  
mgr inż. Bożena Serwatka-Berbec