



322/490/164/2016

Gdańsk, dn. 23-03-2016

ATEST HIGIENICZNY Nr 151/322/164/2016

1. Wyrób (material)

**Zestaw wyrobów w systemie tapetowania
CAPAVER: klej – CAPACOLL GK, grunt do
tapet – CAPAVER GEVEBEGRUNDIERUNG,
farb wewnętrznych: Latex: Samt 10, Satin 20,
Gloss 60 oraz Samtex 20 E.L.F. do stosowania
w systemie z tapetami CAPAVER
AKKORDVLIES i CAPAVER GLASGEWEBE**

2. Przeznaczenie

do stosowania zgodnie z zaleceniami producenta dla poszczególnych wyrobów w tym w obiektach służby zdrowia (sale operacyjne, zabiegowe, stacje dializ), oświatowo-wychowawczych, przemyśle farmaceutycznym i spożywczym (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością)

**3. Instytucja zgłaszająca
wyrób do oceny**

Caparol Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 393
02-801 Warszawa

4. Producent

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt

5. Wyroby oceniono pozytywnie pod względem higienicznym.

Wymagania według Karty Charakterystyki.

Etykiety powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.

Pomieszczenia, w których zastosowano ww. wyroby należy wietrzyć do zaniku zapachu.

W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 (Dz. U. 2012. 739 z 29 czerwca 2012).

6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pismo Caparol Polska Sp. z o.o. z dn. 26-02-2016 z dokumentacją.

7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobu.

KIEROWNIK
Zakład Toksykologii Środowiska

dr hab. Lidia Wolska