



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH: Nr: CAP-15824-844957

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Capatect AmphiSilan Fassadenputz K i R
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Silikonowy, cienkowarstwowy, dekoracyjny tynk na spoiwie organicznym do wykonywania wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach i szpachlach mineralnych.
3. Producent:
Caparol Polska Sp z o.o. ; ul. Puławska 393; 02-801; Warszawa ; Zakład Produkcyjny w Żłobnicy ul. Milenijna 3; 97-410 Kleszczów
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4 dla wszystkich zasadniczych charakterystyk
5. Norma zharmonizowana:
PN-EN 15824: 2010 (EN 15824:2009) Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych

6. Deklarowane właściwości użytkowe:		
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przepuszczalność pary wodnej:	V ₂	EN 15824:2009
Absorpcja wody:	W ₃	
Przyczepność:	≥ 0,3 MPa	
Trwałość:	NPD	
Współczynnik przewodzenia ciepła λ _{10, dry} : Średnia wartość tabelaryczna; (EN 1745:2012 tab. A12)	≤ 0,75 W/(m · K)	
Reakcja na ogień:	Klasa: A2-s1,d0	
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych:	Patrz karta charakterystyki	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Bożena Serwatka-Berbeć – Kierownik Działu Technicznego

Warszawa, dnia 20.06.2017 r.

.....
(miejsce i data wydania)

CAPAROL POLSKA Sp. z o.o.
Kierownik Działu Technicznego


mgr inż. Bożena Serwatka-Berbeć

(podpis)