



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH: Nr: CAP-15824-844958

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**Capatect Fassadenputz K i R**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Akrylowy, cienkowarstwowy, dekoracyjny tynk na spoiwie organicznym do wykonywania wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach i szpachlach mineralnych.**
3. Producent:  
**Caparol Polska Sp z o.o. ; ul. Puławska 393; 02-801; Warszawa ; Zakład Produkcyjny w Żłobnicy ul. Milenijna 3; 97-410 Kleszczów**
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 4 dla wszystkich zasadniczych charakterystyk**
5. Norma zharmonizowana:  
**PN-EN 15824: 2010 (EN 15824:2009) Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przepuszczalność pary wodnej:	V <sub>2</sub>	EN 15824:2009
Absorpcja wody:	W <sub>3</sub>	
Przyczepność:	≥ 0,3 MPa	
Trwałość:	NPD	
Współczynnik przewodzenia ciepła λ <sub>10, dry</sub> : Średnia wartość tabelaryczna; (EN 1745:2012 tab. A12)	≤ 0,77 W/(m · K)	
Reakcja na ogień:	Klasa: A2-s1,d0	
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych:	Patrz karta charakterystyki	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):  
Bożena Serwatka-Berbec – Kierownik Działu Technicznego

Warszawa, dnia 20.06.2017 r.

.....  
(miejsce i data wydania)

**CAPAROL POLSKA Sp. z o.o.**  
Kierownik Działu Technicznego  
  
mgr inż. Bożena Serwatka-Berbec

(podpis)