

(Tłumaczenie z j. niemieckiego)



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011

dla produktu: **Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT**

Nr.:CC_17_001_0255

Typ produktu

Zaprawa tynkarska na bazie spoiw organicznych według DIN EN 998-1:2010

Cel zastosowania

Zaprawa tynkarska do użytku zewnętrznego

Producent

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

System do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych według załącznika V
System 3

Jednostka notyfikowana

MPA Stuttgart / NB 0672

przeprowadziła badania ogniowe dla typu 3 i określiła następującą klasę reakcji na ogień:
A2-s1,d0

Zadeklarowane właściwości

Zasadnicze charakterystyki	Właściwość użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A2-s1,d0	EN 998-1:2010
Absorpcja wody	W2	EN 998-1:2010
Wytrzymałość na ścislenie	Klasa CS II	EN 998-1:2010
Przepuszczalność pary wodnej μ	≤ 25	EN 998-1:2010
Przyczepność	$\geq 0,08$ MPa	EN 998-1:2010
Przewodność cieplna	$\leq 0,25$ W/(m*K) dla P 50%* $\leq 0,27$ W/(m*K) dla P 90%*	EN 998-1:2010
Trwałość	NPD	EN 998-1:2010

*Wartości tabelaryczne z EN 1745:2012

Właściwości produktu, dla którego wydano tę deklarację, są zgodne z deklarowanymi. Odpowiedzialność za wydanie tej deklaracji zgodnie z rozporządzeniem (EU) Nr. 305/2011 ponosi wyłącznie wyszczególniony tutaj producent.

Podpisał za producenta i w imieniu producenta:

i.V. Hardy Rüdiger, Leiter Zentrale Bautechnik
(Nazwisko i funkcja)

Ober-Ramstadt, 30.05.2017

Podpis