


**Capatect LONGLIFE B**

  <b>15</b>	<p><b>Caparol Polska Sp. z o.o</b>                  ul. Puławska 393 ; 02-801 Warszawa</p> <p><b>Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Capatect LONGLIFE B w układzie z:</b>                  zaprawą klejącą Capatect Dämmkleber 185, masą Longlife Spachtel, siatką Capatect 650/110, środkiem gruntującym Putzgrund 610, tynkami Longlife Putz K i R oraz opcjonalnie powłoką dekoracyjną Accento Spachtel i Accento-Finish.</p> <p>Krajowa Aprobata Techniczna nr: AT-15-9541/2015                  Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr: 3/9541/2015                  Jednostka certyfikująca: Instytut Techniki Budowlanej AC-020, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa</p>
<p><b>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</b></p>	<p><b>Deklarowane właściwości użytkowe</b></p>
<p>Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 1 h, g/m<sup>2</sup>                  - warstwa zbrojona                  - warstwa wierzchnia</p>	<p>&lt;200                  -----                  ≤150</p>
<p>Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 24 h, g/m<sup>2</sup>                  - warstwa zbrojona                  - warstwa wierzchnia</p>	<p>&lt;450                  -----                  ≤350</p>
<p>Przepuszczalność pary wodnej - opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej, m</p>	<p>≤1,5</p>
<p>Odporność na uderzenie (uderzenie ciałem twardym)</p>	<p>Kategoria I</p>
<p>Odporność na uderzenie, J, w badaniu na próbkach po cyklach starzeniowych<sup>*)</sup></p>	<p>20</p>
<p>Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu, MPa, po badaniu na próbkach                  - w warunkach laboratoryjnych                  - w cyklach mrozoodporności                  - po starzeniu</p>	<p>≥0,08                  -----                  ≥0,08                  -----                  ≥0,08</p>
<p>Klasyfikacja w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji</p>	<p>nierozprzestrzeniający ognia – NRO<sup>**)</sup></p>
<p><sup>*)</sup>właściwość określona w procedurze aprobacyjnej, nie objęta wstępnym badaniem typu i badaniami gotowych wyrobów ;  <sup>**)</sup> klasyfikacja dotyczy układów ociepleniowych, na podłożach niepalnych (co najmniej klasy A2 – s3, d0 reakcji na ogień według normy PN-EN 13501-1+A1:2010)</p>	
<p>Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych dostępna na stronie: <a href="http://www.caparol.pl">www.caparol.pl</a></p>	