



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2001

dla produktu: **Capatect Dalmatiner Fassadendämmplatte 155 WLZ 032**

Nr.: LL_17_001_0244

Typ produktu

Płyta termoizolacyjna EPS wg DIN EN 13163:2012+A1:2015

Zastosowania

Materiał termoizolacyjny dla budynków

Producent

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

System do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 3

Jednostka notyfikowana

FIW München / NB 0751

Wykonała badania typu w zakresie deklarowanych właściwości (patrz tabela poniżej) według systemu 3.

Deklarowane właściwości:

<i>Zasadnicze charakterystyki</i>	<i>Właściwość użytkowe</i>	<i>Zharmonizowana specyfikacja techniczna</i>
Przewodzenie ciepła <ul style="list-style-type: none"> • Opór cieplny R_D • Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D 	Patrz etykieta $0,031 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	DIN EN 13163:2012+A1:2015
Stabilność wymiarów w określonych warunkach temperatury i wilgotności	$DS(70,-)2; \leq 2\%$	
Stabilność wymiarów w klimacie normalnym	$DS(N)2; \pm 0,2\%$	
Wytrzymałość na zginanie	$BS150; \geq 150 \text{ kPa}$	
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych	$TR100; \geq 100 \text{ kPa}$	
Wytrzymałość na ścinanie	$SS50; \geq 50 \text{ kPa}$	
Moduł sprężystości poprzecznej	$GM1000; \geq 1000 \text{ kPa}$	
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej	$MU70; \leq 70$	

Wodochłonność przy częściowym zanurzeniu	WL(P)0,2; ≤ 0,2 kg / m ²	
Reakcja na ogień	E	

Właściwości produktu dla którego wydano tę deklarację odpowiada/dają deklarowanym właściwościom.
Za przygotowanie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011
całkowitą odpowiedzialność ponosi wymieniony powyżej producent.

Podpisał za producenta i w imieniu producenta:

i.V.Hardy Rudiger Leiter Zentrale Bautechnik

Ober-Ramstadt, dn. 12.05.2017