



## Specyfikacja dla systemów: LEED , BREEAM

### Latex Gloss 60

| Dane techniczne / Technical data                          |   |
|---|---|
| Przeznaczenie / Intended use                              | materiał powłokowy / coating material                         |
| Gęstość / Density   | 1,3/cm <sup>3</sup>   |
| Odporność na szorowanie na mokro/ Wet abrasion resistance | klasa 1 (wg Normy EN 13300 / class 1 ( according to EN 13300) |
| Współczynnik kontrastu / Contrast coefficient             | klasa 2 (wg normy EN 13300) / Class 2 (according to EN 13300) |
| Zużycie/ Consumption                                      | 140 ml/m <sup>2</sup>   |
| Stopień połysku / Gloss level                             | połysk / gloss  |

  

| Składniki / Components   |                    |
|--|--------------------|
| Kod produktu/ Product code / GISCODE   | M-DF01             |
| Środki konserwujące / Preservatives  | zawiera / present  |
| Zawartość lotnych substancji organicznych wg. RL 2004/42/CE/<br>Volatile organic compounds acc. to RL 2004/42/CE           | 0 %<br><1 g/l      |
| Zawartość organicznych substancji lotnych wg. LEED (bez wody)<br>Volatile organic compounds acc. to LEED (excluding water) | <1 g/l             |
| Bez rozpuszczalników i zmiękczaczy wg VdL-RL 01<br>Solvents and softeners acc. to VdL-RL 01                                | tak<br>not present |
| Rozpuszczalność w wodzie wg 2004/42/CE (Decopaint)<br>Solubility in water acc. to 2004/42/CE (Decopaint)                   | tak<br>yes         |
| Ołów, kadm, chrom VI *<br>(* nie jest składnikiem receptury)   | nie zawiera        |
| Lead, cadmium, chromium VI * contents<br>(* not included in the product recipe)  | not present        |

  

| Wymagania ochrony środowiska / Environmental protection  |            |
|--|------------|
| Wyrób spełnia wymagania dyrektywy VOC wg normy/<br>The product meets the requirements of VOC Directive<br>in accordance with | RAL-UZ 102 |

**Certyfikacja budynków / Certification of buildings**

|  |   |  |
|--|---|--|
| Przydatność do zastosowań wg LEED                  | Kategoria IEQ4.2 – 2009<br>Category IEQ4.2 – 2009   | Powłoka nie matowa<br>non flat coating   |
| Suitability for intended applications acc. to LEED | Graniczna zawartość organicznych substancji lotnych<br>Maximum volatile organic compounds content | 100 g/l  |
|  | Spełnienie warunków granicznych<br>Limit conditions compliance                                    | tak<br>yes   |
|  | Kategoria IEQ4.2 – 2009<br>Category IEQ4.2 – 2009   | Powłoka nie matowa z barwnikiem dodawanym w punkcie sprzedaży<br>non flat top-coat with colorant added at the poin of sale |
|  | Graniczna zawartość organicznych substancji lotnych<br>Maximum volatile organic compounds content | 150 g/l  |
|  | Spełnienie warunków granicznych<br>Compliance with the relevant limit values                      | tak<br>yes   |
| Składniki do recyklingu<br>Recyclable components   | Brak<br>None  |  |
| Zakład produkcyjny<br>Manufacturer                 | Deutsche Amphibolin-Werke<br>Roßdörfer Straße 50<br>DE-64372 Ober-Ramstadt                        |  |

---

**Specyfikacja LEED ; BREEM ; - stan na dzień 24.01.2013**

Niniejsza specyfikacja została opracowana z uwzględnieniem najnowszego poziomu techniki i naszych doświadczeń.

Z uwagi na różnorodność wymagań dotyczących certyfikacji budynków, kupujący/użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się niniejszą specyfikacją z uwzględnieniem wymagań przewidywanego systemu certyfikacji. Specyfikacja niniejsza ważna jest tylko w najnowszej wersji oraz w połączeniu z aktualnymi informacjami technicznymi i kartą charakterystyki materiału. Informacje o aktualnym wydaniu specyfikacji dostępne są na naszej stronie internetowej [www.caparol.de](http://www.caparol.de)

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH** · Roßdörfer Straße 50 · DE-64372 Ober-Ramstadt

Telefon: +496154710 · Faks: +49615471222 · Internet: [www.caparol.de](http://www.caparol.de) · E-mail: [info@caparol.de](mailto:info@caparol.de)

**Caparol Polska Sp. z o. o. ul.** · Puławska 393 · PL – 02-801 Warszawa · tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41 · Internet: [www.caparol.pl](http://www.caparol.pl)

---