

# Capatect-Thermoschiene 6680/55-160

Profil startowy cokołowy, szerokość 55, 100 i 160mm



## Opis produktu

Zastosowanie	Profil startowy PVC o wysięgu 55, 100 i 160 mm montowany w strefie cokołowej jako pomocniczy do zamocowania termoizolacji, stosowany w systemie z profilem 6680/30.
Właściwości	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Redukuje powstawanie mostków termicznych w strefie cokołowej</li> <li>● Ułatwia montaż termoizolacji</li> </ul>
Wielkość opakowań	20,0 m w kartonie (10 sztuk x 200 cm długość)
Barwa	biała
Składowanie	Przechowywać w suchym miejscu, wolnym od naprężeń, w pozycji leżącej, chronić przed działaniem promieni słonecznych, przed nagraniem i obciążeniami mechanicznymi.
Dane Techniczne	Wysięg profilu: 55, 100 i 160 mm Długość profilu: 200 cm
Produkty uzupełniające	Profil kątowy Capatect-Thermoprofil 6680/30
Produkt nr.	6680/55 6680/100 6680/160

## Sposób użycia

Przygotowanie podłoża	Oczyścić ścianę z resztek zapraw, zaszpachlować wgłębienia.
Zużycie	1,0 m/m
Warunki obróbki	W trakcie montażu i fazy wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż +5° C i wyższa niż +30° C.
Montaż	<p>Capatect-Thermoschiene należy przykręcać do równego podłoża co 30 cm odpowiednimi wkrętami Capatect-Montage-Schlagschrauben, w pozycji wolnej od naprężeń. Nierówności podłoża niwelujemy podkładkami dystansowymi Capatect-Distanzstücken 634/50.</p> <p>Listwy należy łączyć przy pomocy łączników Capatect-Sockelschienenverbinder, zostawiając pomiędzy nimi 3mm przerwy. Nie łączyć listew na zakład. Po montażu konieczne usunąć łączniki Capatect-Sockelschienenverbinder aby nie blokować "pracy" profilu w różnych temperaturach otoczenia.</p> <p>Dobór profilu Capatect-Thermoschiene w zależności od grubości płyt termoizolacyjnych:</p> <p>grubości płyt od 60 do 100 mm - listwa 6680/55 grubości płyt od 100 do 150 mm - listwa 6680/100 grubości płyt od 160 do 200 mm - listwa 6680/160</p>



## Bezpieczeństwo stosowania i informacje dodatkowe

Utylizacja

Resztki materiału traktować jako odpady budowlane lub domowe.

Infolinia

Doradztwo techniczne:  
Tel. (22) 544 20 40  
Fax (22) 544 20 41  
techniczny@caparol.pl

### Karta informacyjno-techniczna 6680/55-160, stan na grudzień 2017

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnej wersji niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o. o. · ul. Puławska 393 · PL – 02-801 Warszawa · tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41 · internet: [www.caparol.pl](http://www.caparol.pl)

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D – 64372 Ober Ramstadt · tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 · internet: [www.caparol.de](http://www.caparol.de)