

Capatect IDS Hanf-Filz Dämmstreifen

Taśmy izolujące z włókien konopnych.



Opis produktu

Zastosowanie

Taśmy izolujące z włókien konopnych zapewniają doskonałą izolację akustyczną i elastyczną. W wewnętrznych systemach ociepleń Capatect IDS Mineral i IDS Protect są wykorzystywane przy łączeniu elementów budowlanych, które różnią się wydłużalnością termiczną i wielkością osiadania, jak np. stropy, podłogi drewniane i ściany gipsowo-kartonowe.

Właściwości

- Otwarte dyfuzyjnie dla odpowiedniej regulacji wilgotności
- Gęsty filc o dobrej izolacyjności akustycznej
- Z natury nie zawiera białka, przez co nie są konieczne środki przeciw robactwu
- Łatwa obróbka przy użyciu noża, nożyc lub elektrycznych narzędzi tnących

Wielkość opakowań

Grubość	Wymiary L x B	Rolki/Karton
5 mm	25 m x 100 mm	2

Składowanie

W suchym miejscu zabezpieczonym przed wilgocią.

Dane Techniczne

Przewodność cieplna: 0,047 W/(mK)
 Gęstość objętościowa: 160 – 180 kg/m³
 Klasa materiału budowlanego: B2, normalnie palny / klasa Euro E
 Sztywność dynamiczna: $s = 84 \text{ MN/m}^3$
 Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: $\mu = 1$

Sposób użycia

Montaż

Rozwinąć taśmę izolującą i przymocować do łączonych elementów budowlanych.

Porada praktyczna:

Dodatkowo postrzepić ręcznie do postaci wełny konopnej i wypełnić nią spoiny łączące systemów IDS przy belkach drewnianych lub spoiny między płytami z wełny mineralnej, by w ten sposób uniknąć mostków cieplnych.



Wskazówki

Utylizacja	Utylizować jak odpady budowlane.
Infolinia	Tel.: (+34) 937323556 Fax: (+34) 937323554 Correo electrónico: caparol@caparol.es

Karta informacyjno-techniczna2887, stan na marzec 2017

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnego wydania niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o.o. · ul. Puławska 393 · PL – 02-801 Warszawa · tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41 · internet: www.caparol.pl

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D – 64372 Ober Ramstadt · tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 · internet: www.caparol.de