

Histolith® Spezialgrundierung

Środek gruntujący na bazie rozpuszczalników, o znikomym zapachu przeznaczony do problematycznych podłoży.



Opis produktu

Zastosowanie	Do wzmacniania problematycznych podłoży, takich jak silnie chłonne lub pyłące tynki i stare powłoki malarskie wewnątrz i na zewnątrz.
Właściwości	<ul style="list-style-type: none"> ■ Silnie wnikający w podłoże ■ Nie powoduje naprężeń ■ Nie obniża dyfuzji ■ Przepuszczalny dla CO₂ ■ Odporny na alkalia ■ Nie powoduje zażółceń
Spoiwo	Żywica polimerowo-akrylowa.
Wielkość opakowań	10 l
Barwa	Transparentna
Składowanie	Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.
Dane Techniczne	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gęstość: ok. 0,8 g/cm³

Sposób użycia

Odpowiednie podłoża	Tynki z grupy PI, PII i PIII, tynki gipsowe, elementy gipsowe, płyty gipsowe (gipsowo-kartonowe), stare powłoki (farby olejne wcześniej zmyć)
Przygotowanie podłoża	Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.
Sposób nakładania	Nakładać pędzlem 1 do 2 krotnie zależnie od chłonności podłoża, metodą "mokrym w mokre". W przypadku słabo chłonnych podłoży rozcieńczyć maksymalnie do 10 % Caparol AF-Verdünner. Unikać wyblyszceń.
Zużycie	W zależności od chłonności podłoża ok. 150 - 300 ml/m ² . Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce na powierzchni próbnej.
Warunki obróbki	Minimalna temperatura stosowania: +5°C podłoża i otoczenia.
Czas schnięcia	W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.
Czyszczenie narzędzi	Natychmiast po użyciu umyć środkiem Disbocolor 499 Verdünner.



Wskazówka

Zabezpieczenia powierzchni nie obrabianych:

Powierzchnie nie lazurowane, szczególnie szkło, ceramikę, powierzchnie lakierowane, klinkier, kamień naturalny, metal i malowane lub nie malowane drewno należy dokładnie przykryć.

Wskazówki

Wskazówki bezpieczeństwa
(stan na dzień wydania)

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego stosowania!

Środek łatwopalny.

Powtarzające się kontakty może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w pomieszczeniu dobrze wentylowanym. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wprowadzać do kanalizacji. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Nosić okulary lub ochronę twarzy. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie poknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Chronić przed dziećmi.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Kod produktu farby i lakiery

M-GF02

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:

Tel. (22) 544 20 40

Fax (22) 544 20 41

techniczny@caparol.pl