



DEKLARACJA ZGODNOŚCI PARAMETRÓW TECHNICZNYCH nr: FE/831078/2014

1. *Producent wyrobu:* Synteza Chemie Gesellschaft m. b. H ; Dirnbergstrasse 29-31 ; A – 4320 PERG ; AUSTRIA
Dystrybutor: Caparol Polska Sp. z o. o.; ul. Puławska 393; 02-801 Warszawa
2. *Nazwa wyrobu:* CarboSol Compact
3. *Klasyfikacja statystyczna wyrobu:* P.K.W.i U. 20.30.11.0
4. *Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:* farba elewacyjna szlamująca, silikonowa z efektem perlenta
5. *Specyfikacja techniczna:*
PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton – część 1: Klasyfikacja;
6. *Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:*

PN EN 1062

Połysk:	G ₃	mat
Grubość powłoki:	E ₃	100 – 200 μm
Wielkość ziarna:	S ₁	<100 μm
Przenikanie pary wodnej:	V ₁	s _d -H ₂ O ≤ 0,01 m
Przepuszczalność wody	W ₃	W ≤ 0,05 [kg/(m ² • h ^{0,5})] (mała)
Przepuszczalność CO ₂	C ₀	bez wymagań
Pokrywanie rys:	A ₀	bez wymagań

7. *Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: nie dotyczy.*

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że ww. wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Warszawa; dnia 1 grudnia 2014

CAPAROL POLSKA Sp. z o.o.
Kierownik Działu Technicznego

mgr inż. Bożena Serwatka-Berbec