

Histolith® Schlammquarz

Kwarcytowy dodatek strukturyzujący do powłok gruntujących i pośrednich.



Opis produktu

Zastosowanie	Dodatek strukturyzujący do mieszania z farbami Histolith na warstwy gruntujące i pośrednie.
Właściwości	Suszony ogniowo krystaliczny piasek kwarcowy o wielkości ziaren 0,1 - 0,4 mm.
Wielkość opakowań	20 kg
Składowanie	Składować w suchym miejscu.
Dane Techniczne	■ Gęstość: ok. 1,3 g/cm ³ (gęstość nasypowa)

Sposób użycia

Układ warstw

Sposób użycia:

Ręcznie lub za pomocą mieszadła równomiernie zmieszać z farbą. Maksymalna ilość do 30%. Przy przerwach w pracy materiał może się osadzać i dlatego należy go ponownie wymieszać.



Wskazówki

Uwaga
(stan na dzień wydania)

Nie wymaga się szczególnych środków.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione opakowania nadają się do utylizacji. Resztki materiału utylizować jak odpady budowlane. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Karta informacyjno-techniczna 1002, stan na marzec 2012

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnej wersji niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o. o. ul. · Baletowa 5C · PL – 02-867 Warszawa · tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41 · internet: www.caparol.pl

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D – 64372 Ober Ramstadt · tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 · internet: www.caparol.de