Tłumaczenie z j. niemieckiego

ISD Meistermörtel

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: CAP-998-012885

Typ produktu
Zwykła zaprawa tynkarska CS III

Nazwa/numer partii
ISD Meistermörtel
Numer partii - patrz nadruk na boku worka

Cel zastosowania
Zaprawa tynkarska do użytku wewnętrznego
do ścian, słupów, stropów itp.

Producent
CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

System do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
System 4

Zadeklarowane właściwości

Zasadnicze charakterystyki	Właściwość użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A2-s1, d0	EN 998-1:2010
Absorpcja wody	W2	EN 998-1:2010
Przepuszczalność pary wodnej μ	≤ 25	EN 998-1:2010
Przyczepność	≥ 0,08 N/mm^2	EN 998-1:2010
Przewodność cieplna	≤ 0,72 dla P 50 ≤ 0,78 dla P 90	EN 998-1:2010
Trwałość	NPD	EN 998-1:2010
Niebezpieczne substancje	NPD	EN 998-1:2010

Właściwość produktu, dla którego wydano tę deklarację, jest deklarowana. Odpowiedzialność za wydanie tej deklaracji ponosi wyłącznie wyszczególniony tutaj producent.

Podpisał za producenta i w imieniu producenta:

Oliver Berg, Leitung PM + Technik FDT
(Nazwisko i funkcja)

Ober-Ramstadt, 01.10.2013

Podpis

Znak CE wg normy DIN EN 998-1

ISD Meistermörtel

CE

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt

13
CAP-998-012885

EN 998-1:2010

zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia CS III do użytku wewnętrznego

Reakcja na ogień	A2-s1, d0
Absorpcja wody	W2
Przepuszczalność pary wodnej μ	≤ 25
Przyczepność	≥ 0,08 N/mm^2 FP: A, B lub C
Przewodność cieplna, λ 10 dry	≤ 0,72 dla P 50 ≤ 0,78 dla P 90
Trwałość	NPD
Niebezpieczne substancje	NPD

Znak CE wg normy DIN EN 998-1