




322/604/284/2016

Gdańsk, dn. 27-06-2016

ATEST HIGIENICZNY Nr 267/322/284/2016

- 1. Wyrób (materiał)** **Elastoplastyczny, wodny uszczelniacz dyspersyjno-akrylowy Disbofug 225 Acryl-Fugendicht**
- 2. Przeznaczenie** do wypełniania styków przy ościeżnicach otworów okiennych i drzwiowych, parapetach, meblach w zabudowie wnęk oraz okładzinach na tynkach i murach. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- 3. Instytucja zgłaszająca wyrób do oceny** Caparol Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 393
02-801 Warszawa
- 4. Producent** Disbon GmbH
Roßdörferstraße 50
64372 Ober-Ramstadt
- 5. Wyrób oceniono pozytywnie pod względem higienicznym.**
Wymagania według Karty Charakterystyki.
Etykieta powinna być oznakowana zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.
- 6. Podstawa merytoryczna wydania atestu:** pismo Caparol Polska Sp. z o.o.
z dn. 10-06-2016 z dokumentacją.
- 7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobu.**

KIEROWNIK
Zakładu Toksykologii Środowiska

prof. dr hab. Lidia Wolska