Tłumaczenie z j. niemieckiego

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011

dla produktu Disbothan 235 PU Fugendicht

DIS-221-001341

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Disbothan 235 Fugendicht

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Numer partii: patrz opakowanie produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

EN 15651-1: 2012-12
Materiały uszczelniające do połączeń niestrukturalnych – kity do elementów fasad
Typ F-EXT-INT-CC

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

DISBON GmbH
Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 3

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Jednostka notyfikowana SKZ-TeConA GmbH (1213) przeprowadziła
pierwsze badanie typu w systemie 3 i wydała raport z badań

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

nie dotyczy

Tłumaczenie z j. niemieckiego

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	EN 15651-1: 2012-12
Substancje niebezpieczne	NPD	
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Utrata objętości	≤ 10 %	
Wytrzymałość na rozciąganie przy naprężeniu wstępnym po działaniu wody	spełnia	
Właściwości adhezji/kohezji przy naprężeniu wstępnym po działaniu wody	spełnia	
Wytrzymałość na rozciąganie, przy -30°C	≤ 0,9 MPa	
Wytrzymałość na rozciąganie przy naprężeniu wstępnym, przy -30°C	spełnia	
Trwałość	spełnia	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

Jürgen Kirchbaum, kierownik działu Produktmanagement
(-) podpis nieczytelny

Ober-Ramstadt, 2 maja 2014