

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nazwa produktu:

### Capatect Sylitol Fassadenputz R + K

Numer deklaracji i niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu::

**Nr.: DD\_19\_002\_0233**

Zastosowanie

**Fabrycznie wytworzony tynk na spoiwie organicznym do stosowania na ścianach zewnętrznych, podcieniach i filarach**

Producent

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt**

System do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

**System 3 (w zakresie reakcji na ogień) / system 4 (pozostałe zasadnicze charakterystyki)**

Norma zharmonizowana:

**EN 15824:2017**

Jednostka notyfikowana

**MPFA Leipzig Nr 0800**

Deklarowane właściwości:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwość użytkowe
Przepuszczalność pary wodnej	V1
Absorpcja wody	W3
Przyczepność	≥ 0,3 N/mm <sup>2</sup>
Trwałość	NPD
Przewodność cieplna	NPD
Reakcja na ogień	A2-s1,d0
Niebezpieczne substancje	NPD

Właściwości produktu dla którego wydano tę deklarację odpowiada/dają deklarowanym właściwościom.

Za przygotowanie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 całkowitą odpowiedzialność ponosi wymieniony powyżej producent.

Podpisał za producenta i w imieniu producenta:

i.V.Hardy Rudiger Leiter Zentrale Bautechnik

Ober-Ramstadt, dn. 05.03.2019