

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nazwa produktu:

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT

Numer Deklaracji Właściwości Użytkowych i jednoznaczny kod typu produktu:

Nr.: CC_18_002_0255

Zastosowanie:

Fabryczna zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia do stosowania na zewnątrz/wewnątrz na ściany, sufity, słupy i przegrody

Producent, adres:

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

System do oceny i weryfikacji stabilności właściwości użytkowych

System 3 (Reakcja na ogień)
System 4 (inne istotne właściwości)

Jednostka notyfikowana:

MPA Stuttgart / Nr.: 0672

Wykonała badania typu w zakresie reakcji na ogień wg Systemu 3 i ustaliła klasę:

A2-s1,d0

Zharmonizowana specyfikacja techniczna

EN 998-1:2016

Deklarowane właściwości:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	A2-s1,d0
Wytrzymałość na ściskanie	CS II
Absorpcja wody	W _{c2}
Przepuszczalność pary wodnej	$\mu \leq 20$
Przyczepność	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$
Przewodność cieplna (wartość tabelaryczna)	$\lambda_{10, \text{ dry, mat}} \leq 0,25 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ dla P 50% $\lambda_{10, \text{ dry, mat}} \leq 0,27 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ dla P 90%
Trwałość	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości produktu dla którego wydano tę deklarację odpowiada/dają deklarowanym właściwościom.

Za przygotowanie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 całkowitą odpowiedzialność ponosi wymieniony powyżej producent.

Podpisał za producenta i w imieniu producenta:

i.V.Hardy Rudiger Leiter Bautechnik FDT

Ober-Ramstadt, dn. 24.04.2018