

Histolith Trass-Vorspritzputz



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: CAP-998-823342

Typ produktu

Zwykła zaprawa tynkarska CS IV

Nazwa/numer partii

Histolith Trass-Vorspritzputz

Numer partii - patrz nadruk na boku worka

Cel zastosowania

Zaprawa tynkarska CS IV ogólnego przeznaczenia do użytku zewnętrznego i wewnętrznego do ścian, sypłowni, stropów itp.

Producent

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

System do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 4

Zadeklarowane właściwości

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 998-1:2016
Absorpcja wody	W0	EN 998-1:2016
Przepuszczalność pary wodnej μ	n 25	EN 998-1:2016
Przyczepność	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ FP: A ; B lub C	EN 998-1:2016
Przewodność cieplna	n 0,82 W/(m*K) dla P 50 m 0,89 W/(m*K) dla P 90	EN 998-1:2016
Trwałość	NPD	EN 998-1:2016
Niebezpieczne substancje	NPD	EN 998-1:2016

Właściwości produktu, dla którego wydano tę deklarację, jest deklarowana. Odpowiedzialność za wydanie tej deklaracji ponosi wyłącznie wyszczególniony tutaj producent.

Podpisz się producenta i w imieniu producenta:

Dr. Christian Brandes, Technischer Produktmanager Histolith
(Nazwisko i funkcja)

Ober-Ramstadt, 02.10.2019

Podpis

Histolith Trass-Vorspritzputz



CE	
Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Straße 50 64372 Ober-Ramstadt	
19 CAP-998-823342	
EN 998-1:2016	
Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia CS IV do u ytku zewn trznego i wewn trznego do cian, sypów, stropów itp.	
Reakcja na ogie	A1
Absorpcja wody	W0
Przepuszczalno pary wodnej μ	nr 25
Przyczepno	- 0,08 N/mm ² FP: A ; B lub C
Przewodno cieplna	nr 0,82 W/(m*K) dla P 50 m0,89 W/(m*K) dla P 90
Trwaõ	NPD
Niebezpieczne substancje	NPD