



## Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Bauproduktenverordnung

Produktbezeichnung

Capatect CarboPor Easy Putz

Kenncode des Produkttyps  
DoP Nr.

CE1105/V.0003

Verwendungszweck

Außenputz mit organischen Bindemittel für Wände, Decken und Pfeilern

Hersteller

Synthesa Chemie Ges.m.b.H  
4320 Perg, Dirnbergerstraße 29-31

System(e) zur Bewertung und Überprüfung  
der Leistungsbeständigkeit

System 3 (Brandverhalten)  
System 4 (angeführte Leistungen)

Harmonisierte Norm

EN 15824:2017

Notifizierte Stelle

IBS Linz – NB 1322

Erklärte Leistung

EN 15824 : 2017 ZA.1.1		
Wesentliche Merkmale	Leistung	harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$	V1 hoch	EN 15824:2017
Wasseraufnahme	W2 mittel	EN 15824:2017
Haftfestigkeit	$\geq 0,3$ MPa Bruchbild B	EN 15824:2017
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 15824:2017
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10,dry}$ 0,45 W/(m.k) tabellierter MW (P=50%)	EN 15824:2017
Brandverhalten	Euroklasse A2	EN 15824:2017
Gefährliche Stoffe	NPD	EN 15824:2017

Die Leistung von Capatect CarboPor Easy Putz entspricht der Leistung nach obiger Tabelle. Ort: Perg Ausstellungsdatum: 02.02.2021 Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. (die Geschäftsleitung)