

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nazwa produktu:

Capatect Fugenmörtel Keramik 082

Numer deklaracji właściwości użytkowych i unikalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Nr: GG_20_002_0331

Przeznaczenie:

Zaprawa murarska (standardowa zaprawa murarska) po badaniu przydatności przeznaczona do ścian murowanych, słupów i ścian działowych

Nazwa producenta i adres kontaktowy:

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

Norma zharmonizowana:

EN 998-2:2016

Deklarowane właściwości:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Wytrzymałość na ściskanie		M 10
Przyczepność	Wytrzymałość kleju na ścinanie	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$
	Wytrzymałość na odrywanie przy zginaniu	NPD
Zawartość chlorków		$\leq 0,1 \text{ M.-%}$
Reakcja na ogień		A1
Wodochłonność		$0,40 \text{ kg/(m}^2\cdot\text{min}^{0,5})$
Przepuszczalność pary wodnej		15/35 (wartość tabelaryczna)
Przewodność cieplna (wartość tabelaryczna)		$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 1.11 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ dla P=50% $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 1.21 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ dla P=90%
Trwałość		Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz, odporny na mróz
Substancje niebezpieczne		NPD

Właściwości użytkowe powyższego wyrobu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Za sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 odpowiada wyłącznie producent, o którym mowa powyżej.

Podpisane w imieniu i na rzecz producenta przez:

i.V. Hardy Rüdiger, szef serwisu technicznego Building Envelope