

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Produktname:

Capatect Fugenmörtel Keramik 082

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Nr.: GG_20_002_0331

Verwendungszweck:

**Werkmauermörtel (Normalmauermörtel) nach Eignungsprüfung
zur Verwendung in Wänden, Stützen und Trennwänden aus Mauerwerk**

Herstellername und Kontaktanschrift:

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4

Harmonisierte Norm:

EN 998-2:2016

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung
Druckfestigkeit		M 10
Verbundfestigkeit	Haftscherfestigkeit	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$
	Biegehaftzugfestigkeit	NPD
Chloridgehalt		$\leq 0,1 \text{ M.-%}$
Brandverhalten		A1
Wasseraufnahme		$0,40 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$
Wasserdampfdurchlässigkeit		15/35 (Tabellenwert)
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)		$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 1,11 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ für P=50% $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 1,21 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ für P=90%
Dauerhaftigkeit		Geeignet für den Innen- und Außenbereich, frostwiderstandsfähig
Gefährliche Stoffe		NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein
der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



i.V. Hardy Rüdiger, Leiter Technischer Service Gebäudehülle