



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nazwa produktu:

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 170

Numer deklaracji właściwości użytkowych i unikalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Nr: CC_19_003_0260

Przeznaczenie:

Fabrycznie wykonana zaprawa murarska do wnętrz i na zewnątrz przeznaczona do ścian murowanych, słupów i ścian działowych (CS III)

Nazwa producenta i adres kontaktowy:

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3 (Reakcja na ogień)

System 4 (inne istotne właściwości)

Jednostka notyfikowana:

MPA Stuttgart / Nr.: 0672

Wykonała badania typu w zakresie reakcji na ogień wg Systemu 3 i ustaliła klasę:
A2-s1,d0

Norma zharmonizowana:

EN 998-2:2016

Deklarowane właściwości:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	A2-s1, d0
Wodochłonność	W _c 2
Przepuszczalność pary wodnej	$\mu \leq 25$
Przyczepność	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$, wzór pęknięcia A, B lub C
Przewodność cieplna (wartość tabelaryczna)	$\lambda_{10,\text{dry},\text{mat}} \leq 0,53 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ dla P=50% $\lambda_{10,\text{dry},\text{mat}} \leq 0,58 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ dla P=90%
Trwałość	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe powyższego wyrobu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Za sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 odpowiada wyłącznie producent, o którym mowa powyżej.

Podpisane w imieniu i na rzecz producenta przez:

i.V. Hardy Rüdiger, kierownik Technischer Service Gebäudehülle