



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:

Nr: CAP-998-799802

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Capatect ArmaReno 700
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na ściany, słupy, stropy i ściany działowe.
- Producent:
Caparol Polska Sp z o.o. ; ul. Puławska 393; 02-801; Warszawa ; Tel.: +48 22 544 20 40; www.caparol.pl
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4 dla wszystkich zasadniczych charakterystyk
- Norma zharmonizowana:
EN 998-1: 2016
Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień – klasa:	A2-s1,d0	EN 998-1:2016
Przyczepność do podłoża:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$; FP: A ; B lub C	
Absorpcja wody:	$W_c 2$	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ :	$\mu \leq 25$	
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, \text{dry}}$:	$\leq 0,72 \text{ W/mK}$ dla P=50 % ¹⁾ $\leq 0,78 \text{ W/mK}$ dla P=90 % ¹⁾ ¹⁾ Wartość tabelaryczna wg EN 1745	
Trwałość:	NPD	
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych	Patrz karta charakterystyki wyrobu	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Bożena Serwatka-Berbeć – Kierownik Działu Technicznego

Warszawa, dnia 5.12. 2019 r.
.....
(miejsce i data wydania)

CAPAROL POLSKA Sp. z o.o.
Kierownik Działu Technicznego
(podpis)
mgr inż. Bożena Serwatka-Berbeć