



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr: CT/B-15824/3/2021

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Capatect Silikon Fassadenputz K15 ; K20
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Na zewnętrzne i wewnętrzne, ściany, stropy, słupy i ściany działowe.
Producent:	Caparol Polska Sp z o.o. ul. Puławska 393; 02-801; Warszawa Tel.: +48 22 544 20 40 www.caparol.pl
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3 – dla reakcji na ogień System 4
Norma zharmonizowana:	EN 15824:2017 Jednostka notyfikowana 1487 Sieć Badawcza Łukasiewicz - ICIMB

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Przepuszczalność pary wodnej:	V ₂
Absorpcja wody:	W ₃
Przyczepność:	≥ 0,3 MPa
Trwałość:	NPD
Współczynnik przewodzenia ciepła λ _{10, dry} :	≤ 0,80 W/(m · K)
Reakcja na ogień:	A2-s1,d0
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Bożena Serwatka-Berbeć – Kierownik Działu Technicznego

Warszawa, dnia 06.11.2023 r.

.....
(miejsce i data wydania)

CAPAROL POLSKA Sp. z o.o.
Kierownik Działu Technicznego

(podpis: Bożena Serwatka-Berbeć)