



Specyfikacja dla systemów: LEED, BREEAM Sustainability Data Sheet

CapaTrend

Dane techniczne / Technical data

Przeznaczenie / Intended use	materiał powłokowy / coating material
Gęstość / Density	1,55 g/cm ³
Odporność na szorowanie na mokro/ Wet abrasion resistance	klasa 3 (wg normy EN 13 300)/ class 3 (according to EN 13 300)
Współczynnik kontrastu / Contrast coefficient	klasa 2 (wg normy EN 13 300)/ Class 2 (according to EN 13 300)
Zużycie/ Consumption	140 ml/m ²
Stopień połysku/ Gloss level	głęboki mat / dull matt

Składniki / Components

Kod produktu/ Product code / GISCODE	M-DF01; BSW20
Składniki/ Declaration of ingredients	Farba dyspersyjna, bezemisyjna, bez rozpuszczalników Emulsion paint, emission-free and solvent-free
Środki konserwujące / Preservatives	zawiera / contained
Zawartość lotnych substancji organicznych wg. RL 2004/42/CE/ Volatile organic compounds acc. to RL 2004/42/CE	0,1 % <1 g/l
Zawartość organicznych substancji lotnych wg. LEED (bez wody) Volatile organic compounds acc. to LEED (excluding water)	<1 g/l
Bez rozpuszczalników i zmiękczaczy wg VdL-RL 01 Solvents and softeners acc. to VdL-RL 01	tak not present
Rozpuszczalność w wodzie wg 2004/42/CE (Decopaint) Solubility in water acc. to 2004/42/CE (Decopaint)	tak yes
Ołów, rtęć, kadm, chrom VI * (* nie jest składnikiem receptury)	nie zawiera
Lead, quicksilver, cadmium, chromium VI * contents SVHC>0,1% - Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (* not included in the product recipe)	nie zawiera / not contained nie zawiera / not contained

Oznaczenia środowiskowe / Environmental labels

Badanie zawartości LZO wg ISO ISO 11890-2/ VOC content according to ISO 11890-2 for VOC content <0,1%, EN ISO 17895, (limit 30g)	< 1 g/L
Badanie emisji i ocena zgodnie ze schematem AgBB / Examination and evaluation according to the AgBB scheme	Certyfikat TUV „Schadstoffgeprueft” / Certificate TUV „Schadstoffgepruft” AgBB-scheme

Certyfikacja budynków DGNB / Certification of buildings DGNB

Klasyfikacja według kryteriów DGNB ENV 1.2 (Wersja systemu 2018 i 2015)

Nr	Miejsce zastosowania	Typ produktu	Oceniane substancje/aspekty	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
2.	Powłoki na podłoża głównie mineralne we wnętrzach, a także na tapety, włókniny, płytach gipsowo-kartonowych itp. Nie dotyczy obszarów podłogi o specjalnych wymaganiach wytrzymałościowych (takie jak systemy OS) oraz dróg komunikacyjnych, takie jak garaże podziemne, podjazdy	Odnosi się do farb dekoracyjnych, podkładów, dekoracyjnych mas szpachlowych (w tym Q-Spachtel) a także gruntów głębokopenetrujących, powłok podłogowych bez specjalnych wymagań wytrzymałościowych, lazur do betonu	LZO (VOC / SVOC),	tak	tak	tak	tak

Certyfikacja budynków - LEED / Certification of buildings - LEED

LEED 2009 (IEQ4.1 / IEQ4.2 / IEQ4.3)	spełnia wymagania
Kategoria produktu	gładkie powłoki wierzchnie / flat topcoat
Graniczna zawartość organicznych substancji lotnych / VOC-Limit	50 g/l
Spełnienie warunków granicznych	tak
Limit conditions compliance	yes
Kategoria produktu	gładkie powłoki wierzchnie z dodanym barwnikiem w miejscu sprzedaży
Graniczna zawartość organicznych substancji lotnych / VOC-Limit	flat topcoat with colorant added at the point-of-sale 100 g/l
Spełnienie warunków granicznych	tak
Limit conditions compliance	yes
LEED v.4 (EQ CREDIT: Low emitting materials)	spełnia wymagania
Badanie emisji wg AgBB/ Emission according to AgBB	przeszedł pozytywnie
TVOC(3d) ≤ 10mg/m ³	
TVOC(28d) ≤ 1,0mg/m ³	
ΣSVOC(28d) ≤ 0,1mg/m ³	
Wartość graniczna formaldehydu < 10µg/m ³ (28d)	spełnia wymagania
Składniki do recyklingu	Brak
Recyclable components	None
Zakład produkcyjny	Caparol Polska Sp. z o. o.
Manufacturer	Milenijna 3, 97-410 Żłobnica, Polska CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdorfer Straße 50 · DE-64372 Ober-Ramstadt

Certyfikacja budynków - NaWoh / Certification of buildings - NaWoh

System Oceny Nachhaltiger Wohnungsbau (NaWoh) v3.1	spełnia wymagania
--	-------------------

Specyfikacja LEED ; BREEAM ; - stan na dzień 16.01.2023

Niniejsza specyfikacja została opracowana z uwzględnieniem najnowszego poziomu techniki i naszych doświadczeń.

Z uwagi na różnorodność wymagań dotyczących certyfikacji budynków, kupujący/użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się niniejszą specyfikacją z uwzględnieniem wymagań przewidywanego systemu certyfikacji. Specyfikacja niniejsza ważna jest tylko w najnowszej wersji oraz w połączeniu z aktualnymi informacjami technicznymi i kartą charakterystyki materiału. Informacje o aktualnym wydaniu specyfikacji dostępne są na naszej stronie internetowej www.caparol.de

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdorfer Straße 50 · DE-64372 Ober-Ramstadt

Telefon: +496154710 · Faks: +49615471222 · Internet: www.caparol.de · E-mail: info@caparol.de

Caparol Polska Sp. z o. o. ul. · Puławska 393 · PL – 02-801 Warszawa · tel. 022 544 20 40 · Internet: www.caparol.pl