

# Capadecor® Diamonds

Błyszczące pigmenty do wykonywania cienkopowłokowych jak również transparentnych powłok wewnątrz pomieszczeń techniką dekoracyjną "Diamante".

## Opis produktu

Zastosowanie	Błyszczący brokat dodawany do cienkich, kryjących jak i transparentnych powłok wewnątrz pomieszczeń, tworzący efekt skrzienia się powierzchni.				
Właściwości	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dodatek do farb, lazur i cienkopowłokowych mas dekoracyjnych do wnętrz</li> <li>■ Nadający efekt brokatu (złoty lub srebrny) nawet w produktach matowych</li> <li>■ Możliwość indywidualnego dodawania do maks. 3%</li> </ul>				
Wielkość opakowań	75 g opakowanie zbiorcze: 4 x 75 g w pudełku				
Barwa	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ srebrny błyszczący</li> <li>■ złoty błyszczący</li> </ul>				
Składowanie	W chłodnym, suchym miejscu w temperaturze dodatniej. Oryginalny zamknięty pojemnik ma trwałość co najmniej 2 lata.				
Produkty uzupełniające	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ArteLasur</li> <li>■ DecoLasur Glänzend</li> <li>■ DecoLasur Matt</li> <li>■ Capadecor VarioPutz</li> <li>■ Stucco Satinato</li> <li>■ PremiumColor</li> <li>■ PremiumClean</li> </ul>				
Klasyfikacja według karty technicznej nr 606	wewnętrzne typ 1	wewnętrzne typ 2	wewnętrzne typ 3	zewnątrzne typ 1	zewnątrzne typ 2
	+	+	o	-	-
	(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się				

## Sposób użycia

Przygotowanie podłoża	Należy uwzględnić informacje techniczne zawarte kartach technicznych dla produktów uzupełniających.
Proporcja mieszania	<p>Maksymalnie 3% Capadecor Diamonds dodanych do odpowiednich produktów uzupełniających.</p> <p>W przypadku Calcino Romantico mieszanie musi odbywać się na około 2–3 dni przed obróbką, aby materiał ponownie uzyskał konsystencję roboczą. Podczas mieszania należy uważać, aby Calcino Romantico nie mieszano zbyt długo i zbyt szybko. Zalecamy czas mieszania maks. 1 minuta przy około 400 obr./min.</p>



# KARTA INFORMACYJNO-TECHNICZNA 818

Sposób nakładania

Sposób użycia Capadecor Diamonds opisany jest w kartach technicznych wymienionych poniżej produktów:

- ArteLasur
- DecoLasur Glänzend
- DecoLasur Matt
- VarioPutz
- Stucco Satinato
- PremiumColor
- PremiumClean

Podczas stosowania produktów z dodatkiem brokatu, zwłaszcza w powłokach kryjących, należy pamiętać, by miejsca łączenia obszarów roboczych powinny być nanoszone wałkiem, metodą mokre do mokrego. Obróbka malowanej powierzchni pędzlem, jak również fakturowanie wałkiem powłoki w jednym kierunku nie są konieczne, gdyż mogą prowadzić do wad w wyglądzie efektu końcowego. Po dodaniu do jasnych, kryjących produktów efekt brokatu może być znacznie mniej wyraźny w porównaniu do ciemniejszych odcieni.

Capadecor Diamonds stosować tylko w warstwie wierzchniej.

Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu

Produkty, do których dodano brokaty Capadecor, należy zużyć w ciągu jednego tygodnia. Później nie można zagwarantować idealnego zachowania efektu brokatu.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu, za pomocą wody z mydłem.

Wskazówka

Brokat Capadecor Diamonds jest dostarczany w postaci proszku. Należy obchodzić się z nimi ostrożnie, ponieważ w przeciwnym wypadku może to prowadzić do powstawania pyłu.

## Bezpieczeństwo stosowania i informacje dodatkowe

Uwaga  
(stan na dzień wydania)

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi.

Utylizacja

Może być po zakończeniu składowany, gdy jest to zgodne z miejscowymi przepisami.

Deklarowany skład produktu

Poliester, żywica epoksydowa, pigmenty metaliczne.

Infolinia

Doradztwo techniczne:  
tel. +48 22 544 20 40  
techniczny@caparol.pl

### Karta informacyjno-techniczna: 818, stan: maj 2020

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnego wydania niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o.o. · ul. Puławska 393 · PL – 02-801 Warszawa · tel. +48 22 544 20 40 · internet: [www.caparol.pl](http://www.caparol.pl)

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D – 64372 Ober Ramstadt · tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 · internet: [www.caparol.de](http://www.caparol.de)